工业视觉控制器

●ICP-W-7230G-5C

- 2U壁挂式安装标准
- 采用优质钢板成型，结果稳定。
- 驱动器支架采用防震式设计，有效减小震动。
  主板压条能够保证系统在运输和震动中稳定运行。
- 磁盘驱动器配有减震装置
- PS2 ATX 和 mini 冗余电源

● 主要特征

- Intel H110芯片组
- 支持连接最多8颗GigE相机
- 支持连接4颗U3相机
- 支持多种显示输入
- 支持5路以太网控制口
- 110-220V电源输入


USB
2.0*2
ISB
POWER
电源按键


242.2mm
88.3mm
250mm
ISB
POWER


110V-220V
交流电源
DB-9
RS-232
(com1)
外接
启动开关
VGA
Intel
RJ45 LAN*2
DB-9
RS-232
(com5)
DB-9
RS-232
(com2)
HDMI
USB
3.0*4
USB
2.0*2
DB-9
RS-232
(com4)

主要参数		
处理器	CPU	H110
内存&硬盘	程序内存	4096MB
	固态硬盘	128GB SSD
		5个Intel RJ45 LAN口
		4个USB3.0接口+2个USB2.0接口
		1个D-Sub VGA接口

后面板接口	后面板接口	1个HDMI接口
		4个COM接口(COM1支持RS232/422/485)
扩展插槽	扩展插槽	1个PCIe x4(Gen 3)
		1个Full-size Mini PCIe
机械规格	外观尺寸	250mm x 242.2mm x 88.3mm(L x W x H)
	操作温度	0℃~60℃
	保存温度	-40℃~85℃
通讯标准	USB	6*USB
	以太接口	10/100/1000
	串口	4

● 应用式例

ICP7230G视觉控制器助你快速构建视觉定位、量测、检测、识别等行业应用，应用广泛，强大的兼容性，是您理想的选择。


最多支持8颗相机
光源
光源控制
图像采集功能
对位平台
视觉控制器

● 安装方式

● 安装尺寸


88,3
20
Ø10
Ø5
293
274
250
250
Ø4
161,2
40,5
242,2

订购信息

配置选择	配置参数	
配置一	ICP-W-7230G-5C	I3 6100/4G/128G/250W/5网
配置二	ICP-W-7230G-5C	I5 6500/8G/128G/250W/5网
配置三	ICP-W-7230G-5C	I7 6700/16G/128G/300W/5网

详细说明

ICP7230G工业视觉控制器是高性价比控制器，是一种坚固耐用的视觉控制器，提供了入门级别的处理能力，适用于恶劣环境的自动化图像处理和控制应用。

ICP7230G视觉控制器搭载Intel 酷睿处理器以及Intel 千兆网口，适合入门级的机器视觉应用，ICP7230G工业视觉控制器可连接GigE Vision和USB3.0 Vision工业相机。此外还提供工业通信端口、数字光源控制器，以便用户开发及使用简易的API控制光源的亮度、触发光源，将视觉检测结果紧密和PLC或者机械手等进行通讯，适应后续的工业检测需求，可帮助您解决大部分视觉应用需求。

ICP7230G系列视觉控制器采用无风扇设计、提供了固态硬盘驱动，这不仅能降低维护需求，还可以提高稳定性，从而可满足制造与嵌入式视觉应用的严苛需求。ICP7230G视觉控制器以小巧的封装集成了所有的功能，减少了制造与嵌入式系统的占用空间。

软件生态圈

ICP7230G系列视觉控制器可帮助开发人员利用Windows的庞大软件生态系统进行创新，提供的工业IO通讯和数字光源控制器支持VC/VB.NET/C#等编程开发语言，也提供了自行开发独立的可执行文件，工程师可根据任务需求和自身的技能选择合适的开发工具，灵活

开发。

- 工业通信与I/0

ICP7230G工业视觉系统还可以使用Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus串行、Modbus/TCP等工业协议来传送指令与数据给其他设备，比如PLC与操作界面。 通过企业连接功能，您还可监测检测结果、查看图像或是把数据储存在数据库中进行统计过程控制。 这些系统还配备了用于网络连接的专用Gigabit以太网端口、用户可选的RS-232/RS-485串行端口以及用于外接数据存储器的高速USB连接端口。

● 应用领域

印刷机（丝网印刷、钢网印刷、移印机）
PCB钻孔机
玻璃切割机
曝光机（LCD、PCB）
贴合机（TAB/ACF/FPC/LCD/COG/FOG）
点胶机
机械手智能装配

● 应用案例


背光测试


手机装配

卫浴开孔


Delta机械手包裹分拣


视觉引导纸盒包装


医疗行业定位分拣

视觉引导锁螺丝


手机外壳贴辅料


心脏手术器械组装